

Dämmschale für thermischen Energiezähler

- nur für nicht kondensierende Anwendungen
- einfache Montage dank Klettband
- kann auch nachträglich montiert/demontiert werden

**Typenübersicht**

Typ	Passend zu	Gewicht
A-22PEM-A01	22PE.. DN 15...25	0.045 kg
A-22PEM-A02	22PE.. DN 32...50	0.045 kg

Technische Daten

Funktionsdaten	Wärmeleitfähigkeit	0.035 W/mK
Werkstoffe	Verwendete Materialien	Polyethylen-Schaum (PE-3015 nach EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

Sicherheitshinweise

- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.