

**Noix d'entraînement unilatéral**

- pour NM..A
- plage de serrage  $\varnothing 8...26$  mm avec insert


**Caractéristiques techniques**


<b>Poids</b>	Poids	0.10 kg
	Quantité d'emballage	Emballage multiple 20 pièces

**Consignes de sécurité**


- Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Par conséquent, elle ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles spécifiées, en particulier dans les avions ou dans tout autre moyen de transport aérien.
- L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. La réglementation juridique et institutionnelle en vigueur doit être respectée lors de l'installation.
- L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.

**Caractéristiques du produit**

<b>Matériaux utilisés</b>	Acier galvanisé Matière thermoplastique
<b>Application</b>	Correspond à LMQ..A, NM..A



$\varnothing \geq 10.0$ mm	$\varnothing \geq 16.0$ mm	$\varnothing \geq 8.0$ mm
$\oplus 12.7$ mm $\frac{1}{2}$ "	$\oplus 19.0$ mm $\frac{3}{4}$ "	$\oplus 25.4$ mm 1"
$\varnothing \leq 18.0$ mm	$\varnothing \leq 22.0$ mm	$\varnothing \leq 26.7$ mm